

**Tianwen**<sup>®</sup>

**TW**  
**F6053AP**

改性  
蜡微粉

## 产品简介

聚四氟乙烯改性聚乙烯超细蜡微粉

## 化学成份

聚四氟乙烯PTFE改性聚乙烯PE

## 特性优点

1. 优异的抗划伤性，耐磨性好；
2. 杰出的手感及润滑作用；
3. 光泽度高，分散性好；
4. 硬度突出。

## 推荐使用

1. 本品适用于各种涂料、塑胶、油墨及化妆品领域；
2. 尤其适用于卷钢、印铁、木器漆，包括溶剂型、UV光固化体系等。

## 推荐用量

总重量的0.3-5%。

## 技术数据

熔点 (°C) :	115
平均粒径 (D50) :	4-6
平均粒径 (D90) :	9-11
比重:	1.07
外观:	微细白色粉末

## 加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点较低，应避免研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。  
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司  
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.  
地址：江苏省常州市新北区  
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province  
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271