



产品简介

水性PTFE蜡乳液

化学成份

水性聚四氟乙烯

特性优点

1. 适用于水性涂料、油墨；
2. 出色的手感及较低的表面滑度；
3. 优异的耐磨、不错的抗划伤性能；
4. 对光泽度影响较小、分散性能突出。

推荐使用

1. 本品适用于各种水性涂料、塑胶、油墨等领域；
2. 尤其适用于水性印铁、卷钢、木器及工业漆等应用场景。

推荐用量

总重量的0.5-8%。

技术数据

熔点 (°C) :	327±5
固含量 (%) :	61±1
酸碱度pH:	9-10
中粒径 (D50) :	0.4-0.5
粒径 (D90) :	0.7-0.9
比重 (g/mL) :	2.2±0.5
粘度 (mPa·S) :	20±10
外观:	乳白色或微黄色乳液

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中低速搅拌分散即可。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-35°C以内，不得接近火种；
2. 乳液存放应定期搅拌均匀，避免底部形成沉淀；
3. 密封原始包装中保质期为一年。

包装

25公斤或200公斤桶装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271