



TW
F6051AP

改性聚乙烯
蜡微粉

产品简介

聚四氟乙烯改性聚乙烯超细蜡微粉

化学成份

聚四氟乙烯PTFE改性聚乙烯PE

特性优点

1. 无PFHxS及其盐类相关物质；
2. 优异的手感和润滑作用；
3. 抗划伤性好，优异的耐磨性；
4. 卓越的爽滑性；
5. 分散性好。

推荐使用

1. 各种塑胶；
2. 尤其适用于木器漆中，包括溶剂型、UV固化木器漆；
3. 油墨。

推荐用量

总重量的0.5-3%。

技术数据

熔点（℃）：	115
平均粒径（D50）：	5-6
平均粒径（D90）：	8-9
比重：	1
外观：	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点较低，应避免研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271