



产品简介

微粉化聚酰胺蜡

化学成份

聚酰胺

特性优点

1. 防流挂性能优异；
2. 防沉淀性能优异；
3. 颜色较浅；
4. 增稠效率高。

推荐使用

1. 适用各种溶剂型体系如防腐涂料等；
2. 适用于各种无溶剂等非水性体系。
3. 适用于 UV 等高固体份涂料等。

推荐用量

按总配方量计的 0.5-2.0%

技术数据

熔点 (°C) :	130
平均粒径 (D50) :	3-5
外观:	白色粉末

加工指导

1. 该产品在各个阶段加入均可；
2. 生产过程中避免高温；
3. 在涂料体系中保持温度50°C-70°C活化至少30-40min；也可通过砂磨机分散设备来帮助其活化。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271